



- **Materiale:** PA 6.6 / *Material:* PA 6.6
- **Autoestinguenza:** V2 (UL94) / *UL Flammability:* V2 (UL94)
- **Colore:** Naturale o nero / *Colour:* Natural or black
- **Dc = Diametro max. del cavo** / *Max. diameter of the cable*
- **Kg = Carico minimo di tenuta (Kg)** / *Min. loop tensile strenght (Kg)*
- **Tutte le quote sono in mm.** / *All dimensions are in mm.*

Ci riserviamo la possibilità di fornire fascette con lunghezza di poco superiore a quella indicata nel campo "L". / *We inform you that we are allowed to supply cable ties slightly longer than what is indicated on field "L".*

| CODICE P/N | DIMENSIONI SIZES | | Dc | Kg | NOTE NOTES | CONF. PKG. |
|---------------|---------------------|-----|-----|-------|---------------|---------------|
| | L | A | | | | |
| 0388 AA00 | 75 | 2,2 | 15 | 6,12 | | 1.000 |
| 0377 AA00 | 98 | 2,5 | 21 | 8,10 | | 1.000 |
| 0139 AA00 | 135 | 2,5 | 32 | 8,10 | | 1.000 |
| 2297 AA00 | 160 | 2,5 | 40 | 8,10 | | 1.000 |
| 0382 AA00 | 200 | 2,5 | 52 | 8,10 | | 1.000 |
| 0383 AA00 | 140 | 3,6 | 35 | 13,26 | | 1.000 |
| 2294 AA00 | 200 | 3,6 | 50 | 13,26 | | 1.000 |
| 2295 AA00 | 290 | 3,6 | 80 | 13,26 | | 1.000 |
| 3786 AA00 | 370 | 3,6 | 103 | 13,26 | | 100 |
| 1289 AA00 | 120 | 4,5 | 24 | 22,20 | | 1.000 |
| 0384 AA00 | 160 | 4,5 | 40 | 22,20 | | 1.000 |
| 0385 AA00 | 178 | 4,8 | 45 | 22,20 | | 1.000 |
| 0386 AA00 | 200 | 4,8 | 50 | 22,20 | | 1.000 |
| 1290 AA00 | 250 | 4,8 | 68 | 22,20 | | 1.000 |
| 0387 AA00 | 280 | 4,8 | 79 | 22,20 | | 1.000 |
| 0376 AA00 | 360 | 4,8 | 103 | 22,20 | | 100 |
| 3717 AA00 | 390 | 4,8 | 106 | 22,20 | | 100 |
| 2431 AA00 | 430 | 4,8 | 115 | 22,20 | | 100 |
| 5346 AA00 | 925 | 4,8 | 263 | 40,0 | | 1.000 |
| 0390 AA00 | 180 | 7,6 | 45 | 54,40 | | 100 |
| 0391 AA00 | 240 | 7,6 | 63 | 54,40 | | 100 |
| 1291 AA00 | 292 | 7,6 | 80 | 54,40 | | 100 |
| 0374 AA00 | 360 | 7,6 | 100 | 54,40 | | 100 |
| 0375 AA00 | 450 | 7,6 | 130 | 54,40 | | 100 |
| 0392 AA00 | 530 | 7,6 | 158 | 54,40 | | 100 |
| 0393 AA00 | 750 | 7,6 | 200 | 54,4 | | 100 |



- **Materiale: PA 6.6** / Material: PA 6.6
- **Autoestinguenza: V2 (UL94)** / UL Flammability: V2 (UL94)
- **Colore: Naturale o nero** / Colour: Natural or black
- **Dc = Diametro max. del cavo** / Max. diameter of the cable
- **Kg = Carico minimo di tenuta (Kg)** / Min. loop tensile strenght (Kg)
- **Tutte le quote sono in mm.** / All dimensions are in mm.

Ci riserviamo la possibilità di fornire fascette con lunghezza di poco superiore a quella indicata nel campo "L". / We inform you that we are allowed to supply cable ties slightly longer than what is indicated on field "L".

| CODICE P/N | DIMENSIONI SIZES | | Dc | Kg | NOTE NOTES | CONF. PKG. |
|------------------|---------------------|-------------|-----|-------|---------------|---------------|
| | L | A | | | | |
| 1292 AA00 | 775 | 9,0 | 233 | 71,4 | | 100 |
| 1293 AA00 | 225 | 12,5 | 57 | 110,0 | | 100 |
| 1294 AA00 | 485 | 12,5 | 143 | 110 | | 100 |
| 1295 AA00 | 720 | 12,5 | 213 | 110 | | 100 |
| 1296 AA00 | 850 | 12,5 | 255 | 110 | | 100 |
| 1297 AA00 | 1.000 | 12,5 | 302 | 110 | | 100 |