



QUESTE FASCETTE POSSONO ESSERE AGGANCIATE A PANNELLO ED ESSERE RIAPERTE PER MOLTE VOLTE. PER TALI CARATTERISTICHE CONSIGLIAMO IL LORO IMPIEGO QUANDO SI VOGLIANO TRATTENERE IN MODO SICURO CAVI O TUBI, MANTENENDO LA POSSIBILITA' DI RIAPERTURA.

LA VENTOSA GARANTISCE UNA PROTEZIONE DEL FORO DAL POLVERE E ACQUA E ASSICURA UNA MAGGIORE STABILITA'.

THESE TIES CAN BE FASTENED TO A PANEL AND BE RELEASED MANY TIMES. DUE TO THESE CHARACTERISTICS, WE RECOMMEND THAT THEY BE USED WHEN CABLES OR TUBES NEED TO BE FASTENED SECURELY, KEEPING THE RELEASE OPTION. THE CUP PROTECTS THE MOUNTING HOLE FROM DUST AND WATER AND ADD SUPPORT AND STABILITY.

■ Materiale: PA 6.6 / Material: PA 6.6

■ Autoestinguenza: V2 (UL94) / UL Flammability: V2 (UL94)

■ Colore: Naturale / Colour: Natural

■ Tutte le quote sono in mm. / All dimensions are in mm.

■ Dc = Diametro max. del cavo / Max. diameter of the cable

■ H1 = Distanza approssimativa fra cavo e pannello / Approximate distance between cable and panel.

CODICE P/N	DIMENSIONI SIZES			PANNELLO PANEL		H1	Dc	CONF. PKG.
	L	A	H	foro/hole	Spessore/Thickness			
1196 AA00	108	4,8	11	Ø 6,5	0,6 - 2,0	9	2 - 16	1.000
5447 AA00	147	4,9	11	Ø 6,5	0,6 - 2,0	9	6 - 35	1.000